

**SHELL**<sup>®</sup>  
**BOX**  
mini junction box

LA  
NOUVEAUTÉ  
ABSOLUE

Réaliser,  
isoler, protéger.  
Étonner.



# Minibox d'isolation en gel avec connecteurs. Connexions sécurisées et protégées en 3 pas seulement.

3 tailles de minibox à isolation avec gel  
3 modèles de connecteurs isolés avec les leviers de blocage Spring Box®  
**5 solutions pour isoler et protéger vos connexions**

Shell Box® est la solution la plus rapide et plus facile pour, isoler, protéger et réaliser ainsi votre connecteur étanche. Grâce à la combinaison de trois modèles de connecteurs avec 2, 3 et 5 leviers de serrage disponible et trois tailles de minibox à isolation en gel avec fermeture à pression. Il est possible ainsi de réaliser des raccordements à basse tension jusqu'à cinq conducteurs de même pôle, et jusqu'à deux conducteurs sur deux ou trois différents pôles ou circuits.

## Applications

- Isolement et protection, même en présence d'eau, de connexions électriques à basse tension de câbles de petite section (luminaires, automatisation pour les fenêtres, portes et portails, systèmes et télécommunications téléphoniques, audio et radio)
- Réalisation de boîtes de jonction volantes sur les plafonds ou à l'extérieur
- Isolation et protection supplémentaire de connexions dans des boîtes de jonctions
- Isolation terminal de câbles en tension

## Caractéristiques

- Coquille pré-remplie avec gel de silicone et fermeture à pression
- Connecteurs compacts à leviers Spring Box® pour les câbles rigides et flexibles avec section 0,2-4 mm<sup>2</sup> conformes à la Directive Basse Tension 2014/35 /UE selon EN 60947-7-1 et EN 60998-2-2 TÜV-Rheinland certificat (n. R 50349910)
- Tension nominale 600 V
- Courant nominal 32 A

