



articolo	colore	diametro nominale (mm)	diametro di legatura min-max (mm)	lungh. (m)	min./mult. ord. (cf)
	GRIGIO				
	●				
	codice				
COBRABOX 03	<b>CB2003</b>	3	2 - 8	25	1
COBRABOX 04	<b>CB2004</b>	4	3 - 9	25	1
COBRABOX 05	<b>CB2005</b>	5	4 - 11	25	1
COBRABOX 06	<b>CB2006</b>	6	5 - 15	25	1
COBRABOX 08	<b>CB2008</b>	8	6 - 18	20	1
COBRABOX 10	<b>CB2010</b>	10	8 - 21	20	1
COBRABOX 12	<b>CB2012</b>	12	10 - 20	10	1
COBRABOX 15	<b>CB2015</b>	15	12 - 29	10	1
COBRABOX 20	<b>CB2020</b>	20	15 - 33	10	1
COBRABOX 25	<b>CB2025</b>	25	20 - 45	10	1
COBRABOX 30	<b>CB2030</b>	30	25 - 48	5	1
COBRABOX 40	<b>CB2040</b>	40	35 - 60	3	1
COBRABOX 50	<b>CB2050</b>	50	45 - 75	3	1

### APPLICAZIONI

- Protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici
- Cablaggio settore civile, industriale, automotive

### VANTAGGI

- Elevata resistenza meccanica
- Removibile
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Buona resistenza ai raggi UV

Poliestere monofilato di prima qualità

Resistenza a trazione (ISO 37)  
**4,80 kg/mm<sup>2</sup>**



Conforme alla Direttiva UE 2015/863 (RoHS 3)

Autoestinguenza (UL 94)  
**HB**

Allungamento ultimo (ISO 37)  
**28-35 %**



Halogen free

Temperatura di esercizio continuato  
**-50 °C / +170 °C**

Peso specifico (ISO 1183)  
**1,38 g/cm<sup>3</sup>**



Non tossico

Temperatura di fusione  
**260 °C**

Assorbimento d'acqua (ASTM D570)  
**0,5% max**