

### > rapporto di restringimento 3:1

<b>3:1</b>	codice	articolo	D/d (mm)	lunghezza (m)	spessore (mm)	diametro ammissibile cavo min-max (mm)	min./mult. ord. (pz)
	<b>GT7003</b>	GTUM-3/1-0	3/1	1,2	1,00	1,4 – 2,6	5 pz
	<b>GT7006</b>	GTUM-6/2-0	6/2	1,2	1,00	2,8 – 5,2	5 pz
	<b>GT7009</b>	GTUM-9/3-0	9/3	1,2	1,40	4,2 – 7,8	5 pz
	<b>GT7012</b>	GTUM-12/4-0	12/4	1,2	1,78	5,6 – 10,4	5 pz
	<b>GT7019</b>	GTUM-19/6-0	19/6	1,2	2,25	8,6 – 16,4	5 pz
	<b>GT7024</b>	GTUM-24/8-0	24/8	1,2	2,54	11,2 – 20,8	5 pz

### > rapporto di restringimento 4:1

<b>4:1</b>	codice	articolo	D/d (mm)	lunghezza (m)	spessore (mm)	diametro ammissibile cavo min-max (mm)	min./mult. ord. (pz)
	<b>GT7104</b>	GTUM-4/1-0	4/1	1,2	1,00	1,6 – 3,4	5 pz
	<b>GT7108</b>	GTUM-8/2-0	8/2	1,2	1,00	3,2 – 6,8	5 pz
	<b>GT7112</b>	GTUM-12/3-0	12/3	1,2	1,40	4,8 – 10,2	5 pz
	<b>GT7116</b>	GTUM-16/4-0	16/4	1,2	1,78	6,4 – 13,6	5 pz
	<b>GT7124</b>	GTUM-24/6-0	24/6	1,2	2,25	9,6 – 20,4	5 pz
	<b>GT7132</b>	GTUM-32/8-0	32/8	1,2	2,54	12,8 – 27,2	5 pz
	<b>GT7152</b>	GTUM-52/13-0	52/13	1,2	2,54	20,8 – 44,2	5 pz

Rigidità dielettrica (IEC 60243)  
**120 kV/cm (min)**

Densità (ISO 1183 metodo A)  
**1,0-1,2 g/cm<sup>3</sup>**

Resistenza a trazione (ISO 37)  
**9 MPa (min)**

Allungamento ultimo (ISO 37)  
**300 % (min)**



**D** Diametro prima del restringimento  
**d** Diametro dopo restringimento libero  
**s** Spessore dopo restringimento libero



Conforme alla Direttiva  
UE 2015/863 (RoHS 3)



Halogen free