

SAFE SUN

Total protection



SHARK SOLAR
GEL INSULATED PHOTOVOLTAIC JOINT

Incrementa la protezione delle
connessioni MC4 dell'impianto
fotovoltaico contro agenti atmosferici,
rischio arco elettrico e incendio

etelec
electrical technology



APPLICAZIONI

Protezione della giunzione di cavi unipolari con connettori tipo MC4 per impianti fotovoltaici.

Protezione delle connessioni da acqua ed agenti atmosferici.



Tensione di esercizio
Sezione dei cavi
Temperatura di esercizio
Dimensioni (L x W x H)

1500 V dc
4-6 mm²
-20 °C / +90 °C
145 x 50 x 29 mm




Autoestingente

UL94 V2



VANTAGGI

- Incremento del grado di protezione del connettore fino a IP68
- Ottimizzazione della protezione dal riscaldamento
- Ottimizzazione della dissipazione termica
- Facilità di posizionamento e di fissaggio della connessione
- Riduzione del rischio di arco elettrico
- Segnalazione presenza parti in tensione e protezione dall'accesso accidentale

codice	contenuto del kit	 schede tecniche
SH1406FV1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. 1 giunto di protezione preriempito in gel ▪ n. 1 targhetta monitorice ▪ fascette di sicurezza in nylon 	
SH1406FV2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. 2 giunti di protezione preriempiti in gel ▪ n. 2 connettori isolati unipolari tipo MC4 ▪ n. 2 targhetta monitorici ▪ fascette di sicurezza in nylon 	



RESISTENTE
AI RAGGI UV



GRADO DI
PROTEZIONE



PRONTO
ALL'USO



RIACCESSIBILE



SENZA
SCADENZA



ECOFRIENDLY



NON TOSSICO