



DESCRIZIONE ESTESA

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.

GAMMA DI PRODOTTO					
Famiglia	Cavi Scaldanti				
Serie	EasyTrace				
Codice Metel	EASY02	EASY04	EASY08	EASY12	EASY18
Nome commerciale	EASY02	EASY04	EASY08	EASY12	EASY18

INFORMAZIONI DIMENSIONALI						
		EASY02	EASY04	EASY08	EASY12	EASY18
Lunghezza	m	2	4	8	12	18
Dimensione sezione cavo	mm	8 x 5,5				
Peso	g/m	100				

INFORMAZIONI FISICHE					
Materiale conduttori	Rame				
Materiale guaina esterna	PVC				
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si			
Lead Free	Pb	Si			
Lunghezza cavo alimentazione	m	2			

INFORMAZIONI TECNICHE					
Potenza nominale	W/m	15			
Temperatura di accensione termostato	°C	3 ... 13			
Alimentazione	V	230			
Grado di protezione	IP	X7			

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA					
Certificati	n.d.				
Norme di riferimento	n.d.				
Conformità	Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)				
Comportamento al fuoco	n.d.				
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC			

INFORMAZIONI DI SICUREZZA					
Prodotto tossico	No				
Prodotto pericoloso	No				
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.				

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

Confezionamento Bobina

Bobina	Dimensioni (L x W x H)	m	0,21 x 0,20 x 0,07
	Peso	kg	2 ... 3

Codice doganale

Paese d'origine

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.