



Terminali sconnettibili a squadra per connessione in accoppiamento asimmetrici completi di elemento di giunzione integrato per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A – interfaccia C – con capocorda a compressione e spina di contatto idonei per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	TS-CA
Linea	TS-630-CA
Size	-
Nome commerciale	TSCA-630-24/50
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM a T, Capicorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	341
Larghezza (W)	mm	85
Profondità (H)	mm	205

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno	
Interfaccia	Tipo C	
Portata	A	630
Esecuzione	A freddo	
Applicazione	da interno , da esterno	
Numero conduttori cavo	1	
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm ²	50

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Diametro Isolante Primario	mm	16,3 ... 19,3
Schermatura a Fili	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	No	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Sezione fissa	
Materiale connettore	Bimetallico	
Numero poli	1	
Tipo serraggio	Meccanico a compressione	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI TERMINALE

Tipo	Asimmetrico
Elemento di Giunzione	Integrato
Materiale	EPDM
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento	CEI EN 50180-50181 CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4
Comportamento al fuoco	n.d.
Marcatura CE	n.a.
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.
Grado di protezione	IP n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC005320

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712905259
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,41 x 0,41 x 0,165
	Peso	1 pc	kg	8,00
Codice doganale	85359000			
Paese d'origine	Italia			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.