



DESCRIZIONE ESTESA

Terminali sconnettabili dritti a cono esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 250 A – interfaccia A – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	TSD250-R
Codice Metel	TD250025050
Nome commerciale	TSD250-24/25-50/R
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM dritti, Capicorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	253
Larghezza (W)	mm	75
Profondità (H)	mm	110

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno		
Interfaccia	Tipo A		
Portata	A	250	
Esecuzione	A freddo		
Applicazione	da interno , da esterno		
Numero conduttori cavo	1		
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile)	mm ²	25 ... 50

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Diametro Isolante Primario	mm	17,0 ... 22,0
Schermatura a Fili	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	No	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Multisezione	
Materiale connettore	Alluminio stagnato	
Numero poli	1	
Tipo serraggio	Meccanico a vite	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

INFORMAZIONI TERMINALE

Tipo	Dritto		
Elemento di Giunzione	Non Incluso		
Materiale	EPDM		
Rigidità dielettrica	kV	-	
Colore	Nero		
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 ... + 90	
Autoestinguenza	Si		
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free	Pb	Si	
UV Resistant	Si		

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4		
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza		
Marcatura CE	n.a.		
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.		
Grado di protezione	IP	n.a.	
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC005320	

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No		
Prodotto pericoloso	No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.		

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323907244
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,53 x 0,35 x 0,20
	Peso	1 pc	kg	4,20
Codice doganale	85469010			
Paese d'origine	Arabia Saudita			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.