



DESCRIZIONE ESTESA

Terminali sconnettibili a squadra a cono esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 250 A – interfaccia A – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Media Tensione
Serie	TSS250-R
Codice Metel	TS250025050
Nome commerciale	TSS250-24/25-50/R
Contenuto del Kit	No.3 Terminali EPDM a squadra, Capicorda, Accessori, Istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALE

Lunghezza (L)	mm	215
Larghezza (W)	mm	75
Profondità (H)	mm	145

INFORMAZIONI PRESA

Tipo presa	Cono esterno	
Interfaccia	Tipo A	
Portata	A	250
Esecuzione	A freddo	
Applicazione	da interno , da esterno	
Numero conduttori cavo	1	
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile) mm <sup>2</sup>	25 ... 50

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	12/20
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	
Diametro Isolante Primario	mm	17,0 ... 22,0
Schermatura a Fili	Si	
Schermatura a tubo in Alluminio	No	

INFORMAZIONI CAPOCORDA

Tipo capocorda incluso	Multisezione	
Materiale connettore	Alluminio stagnato	
Numero poli	1	
Tipo serraggio	Meccanico a vite	
Conduttore in rame	Si	
Conduttore in alluminio	Si	

**INFORMAZIONI TERMINALE**

Tipo	A squadra
Elemento di Giunzione	Non Incluso
Materiale	EPDM
Rigidità dielettrica	kV -
Colore	Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C - 20 ... + 90
Autoestinguenza	Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si
UV Resistant	Si

**CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA**

Norme di riferimento	CENELEC HD 629.1 S2   IEC 60502-4
Comportamento al fuoco	Autoestinguenza
Marcatura CE	n.a.
Marcatura Doppio Isolamento	n.a.
Grado di protezione	IP n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC005320

**INFORMAZIONI DI SICUREZZA**

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

**INFORMAZIONI LOGISTICHE**

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323907220
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,53 x 0,35 x 0,20
	Peso	1 pc	kg	4,20
Codice doganale	85469010			
Paese d'origine	Arabia Saudita			

**NOTE**

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.